

E-Mails von secure.mailbox.org werden nicht ausgeliefert. Was tun

Fehlende sichere Verbindung für den Versand durch secure.mailbox.org

Es kann vorkommen, dass E-Mails aus dem [mailbox.org](https://secure.mailbox.org)-Office nicht ausgeliefert werden können, wenn Sie in den Einstellungen „[mailbox.org](https://secure.mailbox.org) -> **Verschlüsselter Versand**“ aktiviert haben. Bitte prüfen Sie also zuerst diese Einstellung. Falls sie aktiviert ist, erhalten Sie mitunter eine Fehlermeldung wie die folgende, nachdem Sie versucht haben, eine E-Mail von Ihrer **secure**-E-Mail-Adresse zu verschicken:
(Im Beispiel: „max.mustermann@mailbox.org“ versucht über seine **secure**-E-Mail-Adresse eine E-Mail an „schmidt@example.com“ zu verschicken)

```
The mail system
<schmidt@example.com>: mail transport unavailable

--C02BF40022.1392494027/mxmtls1.mailbox.org
Content-Description: Delivery report
Content-Type: message/delivery-status
X-Postfix-Sender: rfc822; max.mustermann@secure.mailbox.org
Final-Recipient: rfc822; schmidt@example.com
Original-Recipient: rfc822;schmidt@example.com
Action: failed
Status: 4.3.0
Diagnostic-Code: X-Postfix; mail transport unavailable
```

Ursache dieses Fehlers

Wenn Sie Ihre **secure**-E-Mail-Adresse verwenden, dann transportieren wir die E-Mail von unserem Mailserver **ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen** zum Mailserver des Empfängers. Leider unterstützen nicht alle Mailserver verschlüsselte Verbindungen (!). Wir versuchen Ihre E-Mail insgesamt 3 Stunden lang zuzustellen und brechen - falls wir keine verschlüsselte Verbindung mit dem Mailserver des Empfängers herstellen können - den Versand mit genau dieser (oberen) Fehlermeldung ab, **statt Ihre Nachricht unsicher zu verschicken**.

Wie Sie sehen können **handelt es sich also nicht um einen Bug** (unerwünschtes Ergebnis durch einen Fehler in der Software), sondern es ist das gewollte Verhalten. So können Sie den Empfänger auf diesen Umstand aufmerksam machen, damit er seinen Mailserver entsprechend aktueller Sicherheitskonventionen konfigurieren (lassen) kann.

Verwandte Artikel

- [E-Mail-Adressen der eigenen Domain nutzen](#)
- [iOS: Push fuer neue E-Mails in Unterordnern](#)
- [Eine eigene Domain mit Catch-All benutzen](#)
- [Drive-Mail: Links verschicken statt grosser Anhaenge](#)
- [Von Gmail zu mailbox.org umziehen](#)